

Телефон
Телефакс


Stratos 50/1-12 PN 6/10
Неизвестный



Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный

Страница 1 / 1
Дата 15/01/08



Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	Stratos 50/1-12	
Вид агрегата	Насос	
Вид работы	dp-c	
Ступень ном. Давления	PN10	
Min. Температура жидкости	10	°C
Max. Температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m
Потребл. мощность P1	kW

Min. давление на входе

Температура	50	95	110		°C
Min. давление на входе	5	12	18		m

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	EN-GJL 250
Рабочее колесо	Армир.стекловолок. PPS
Вал	X 40 Cr 13
Подшипник	Металлографит

Размеры

		mm			
a1	61	b4	92	D	165
a2	83	l0	280	dL1	14
b1	119	l1	256	dL2	19
b2	142	n	4	kL1	110
b3	65	d	99	kL2	125

Всасывающая сторона	DN 50	/ PN10
Напорная сторона	DN 50	/ PN10
Вес	15,5	kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности	A	
Ном. Мощность P2	0,5	kW
Потребл. мощность P1	0,6211	kW
Ном. Число оборотов	4600	1/min
Ном. Напряжение	1~230 V, 50 Hz	
Max. Потребление тока	2,7	A
Вид защиты	IP 44	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2030610

